ACQUA SU MISURA S.R.L. - uffici
Via Sessarego, 4H - 16031 Bogliasco (GE) - tel/fax 010.3472868

ACQUA SU MISURA S.R.L. - laboratorio
Via Sessarego, 2A - 16031 Bogliasco (GE) - tel/fax 010.8448533

info@acquasumisura.it - www. acquasumisura.it

ASM-CHLOR15

SANITIZZANTE PER ACQUE POTABILI E DI RAFFREDDAMENTO

DESCRIZIONE GENERALE

ASM-CHLOR15 è un prodotto liquido contenente Ipoclorito di Sodio stabilizzato, caratterizzato da elevate proprietà sanitizzanti e biocidi.

ASM-CHLOR15 esplica la sua azione grazie all'alto potere ossidante dei propri componenti cloro attivi che attaccano le forme organiche presenti nell'acqua impedendone crescita e proliferazione. L'uso del prodotto non crea problemi né di resistenza né di assuefazione.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto:	liquido giallo verdastro
Densità:	1,18 ÷ 1,22 g/cc
Metalli pesanti:	< 1 ppm
Alcalinità residua:	< 1%
Cloro attivo:	14 % cloro libero attivo v/v all'origine
Mercurio Totale:	Assente

DOSAGGIO E ALIMENTAZIONE

Il dosaggio di **ASM-CHLOR15** dipende sia dalla tipologia che dalla quantità di microrganismi presenti nel sistema idrico. Indicativamente si consiglia un dosaggio compreso fra 10 ÷ 30 g/m3. La ns. società fornirà comunque per ogni specifica applicazione i dosaggi e le modalità di impiego ottimali. È importante che lungo le linee sia presente un residuo di cloro libero attivo (0,1-0,2 ppm). **ASM-CHLOR15** va dosato in punti di buona turbolenza. Il prodotto può essere utilizzato tale quale o diluito sia per trattamenti in continuo che a shot.

DICHIARAZIONI

Prodotto conforme alla Norma EN 901, idoneo per il trattamento acque ad uso umano.

IMBALLO

Il prodotto è fornito in taniche da 20 kg a perdere in polietilene.

I contenitori utilizzati per il confezionamento del prodotto sono stati controllati, bonificati ed etichettati in conformità alle procedure aziendali del nostro Sistema di Gestione Integrato ed in particolare alla Sez. 07 del Manuale Operativo di Impianto.