ACQUA SU MISURA S.R.L. - uffici
Via Sessarego, 4H - 16031 Bogliasco (GE) - tel/fax 010.3472868

ACQUA SU MISURA S.R.L. - laboratorio
Via Sessarego, 2A - 16031 Bogliasco (GE) - tel/fax 010.8448533

info@acquasumisura.it - www. acquasumisura.it

ASM-WASTE 9033

FLOCCULANTE CATIONICO IN BASE ACQUA

ASM–WASTE 9033 è una dispersione di poliacrilammide cationica ad alto peso molecolare particolarmente indicata per il trattamento delle acque in sedimentazione e dei fanghi.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido viscoso lattiginoso
Carica	Cationica
Densità di carica	Bassa
Peso molecolare	Alto
Densità indicativa (a 20 °C)	1,20 g/cmc
Viscosità indicativa	25 ÷ 600 cPs
Concentrazione max di utilizzo	10 g/l
Diluizione per ottenere una soluzione a 5 g/l di materia attiva	1:30
Viscosità a 5 g/l di materia attiva	100 ÷ 200 cPs

METODOLOGIA DI APPLICAZIONE

La particolare tecnologia di preparazione del prodotto fa in modo che la maturazione delle soluzioni avvenga in meno di 90 secondi. La rapida maturazione rende possibile l'alimentazione anche con dissolutori continui on-line.
La concentrazione di utilizzo suggerita è di ca. 5 g/l, con dosaggi variabili a seconda dell'impiego, ed in ogni caso dell'ordine di qualche ppm quando l'utilizzo di **ASM–WASTE 9033** è in decantazione e di 100 - 500 ppm in disidratazione.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE

La stabilità del prodotto è di oltre due mesi senza agitazione. Nel caso di leggera separazione di fasi è consigliabile una riomogeneizzazione del prodotto.
Il prodotto non è tossico; in ogni caso si suggerisce l'uso di guanti, occhiali e schermo di protezione per gli operatori addetti.

IMBALLI

ASM–WASTE 9033 è fornito in taniche da 25 kg ed in fusti da 250 Kg.