ACQUA SU MISURA S.R.L. - uffici
Via Sessarego, 4H - 16031 Bogliasco (GE) - tel/fax 010.3472868

ACQUA SU MISURA S.R.L. - laboratorio
Via Sessarego, 2A - 16031 Bogliasco (GE) - tel/fax 010.8448533

info@acquasumisura.it - www. acquasumisura.it

# ASM-TOWER 2028

## BIOCIDA

### DESCRIZIONE GENERALE

**ASM–TOWER 2028** è un efficace biocida a rapida azione ed ampio spettro di attività.
Il prodotto è costituito da una miscela di composti tiazolonici in soluzione acquosa acidula.
Gli agenti attivi presenti nel prodotto sono approvati per la bonifica degli impianti RO e per gli impianti a resine a scambio ionico.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

| | |
|---|---|
| Aspetto | liquido |
| Densità | 1,0 ÷ 1,1 g/cc |
| Viscosità | 10 cps |
| pH (tale quale) | 3 – 6,7 |
| Freezing point | -9 °C |
| Solubilità in acqua | solubile |

### DOSAGGIO

**ASM–TOWER 2028** è specificatamente formulato per l'impiego sulle acque di raffreddamento e per la bonifica delle resine in caso di fouling microbiologico.
È consigliato in sistemi ad elevato tempo di ritenzione. Particolarmente efficace nei confronti di ferrobatteri, solfato-riducenti, muffe e funghi.
Il dosaggio del prodotto è funzione di diversi fattori quali la severità del problema da affrontare e le caratteristiche dell'impianto.
Relativamente all'impianto RO i dosaggi indicativi sono:

- trattamento continuo 3-5 ppm max 48 ore
- sanitizzazione 15-30 ppm shot

I tecnici nostri tecnici forniranno tutte le indicazioni necessarie per il corretto impiego del prodotto nella bonifica degli impianti a resine a scambio ionico.

### IMBALLO

Il prodotto è fornito in taniche da Kg 25.